

# BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT

## Fiche Technique

---

### DEFINITION

Le BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, très fluide, prêt à l'emploi.

### AGREMENT

Classement au Feu : M1 PV du LNE.

### CARACTERISTIQUES

Nombre de composants	: 1
Couleur du film sec	: Incolore
Aspect du film sec	: Satiné
Masse volumique à 23°C	: 1,06 g/ml

### TEMPS DE SECHAGE (pour 160 µm secs)

Hors poussière     à 20°C  
                                 30 minutes

### DELAI DE RECOUVREMENT (sur lui-même dans les épaisseurs nominales)

Température +20°C    Maxi : 12h

### SOLVANT DE NETTOYAGE

EAU

### CONDITIONNEMENT STANDARD

25 Kg en bidons

250 ml en pulvérisateur manuel.

# BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT

## Fiche Technique

---

### STOCKAGE

Délai de péremption : Pour le conditionnement standard 12 mois sous abri à une température comprise entre 5°C et 35°C en emballage d'origine non ouvert.  
Craint le gel.

### PREPARATION DE SURFACE

Support propre, sec et non gras.

### PREPARATION DU PRODUIT

BEST 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un produit mono-composant, prêt à l'emploi.

Si nécessaire, ajouter le diluant associé (eau) en fonction du mode d'application et des conditions climatiques.  
Homogénéiser sous agitation mécanique avant emploi.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Pulvérisation manuelle.

### HYGIENE ET SECURITE

Avant toute utilisation veuillez consulter l'étiquette légale portée sur l'emballage et la fiche de données de sécurité.

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Le BEST 19-98 FIXATEUR ITO craint le gel au stockage. Par contre, une fois sec, il présente une résistance au gel/dégel excellente.